

zbt ZBT-WE826-Q

5Port-4G无线路由器

产品概述：

WE826-Q采用全新一代无线技术解决方案，性能稳定，功能更加丰富，能带给用户更多的体验。2.4G无线传输速率300M。提供1个USB 2.0数据接口，1个MICRO SD(TF)卡接口，1个MINI PCIE接口，1个SIM卡接口，具有更好的功能扩展性。MINI PCIE接口可根据客户需求加载5G模块，最大可支持867Mbps的5G传输速率（取决于模块），也可加载3G、4G模块，可通过内置SIM卡拨号上网。USB2.0接口可连接USB存储设备，还可挂载USB上网卡拨号上网。无线信号在空旷环境下覆盖大于50米，带机量130个接点，同时并发40个用户。

产品图片：



产品特点：

- 符合IEEE802.11b/802.11g/802.11n/802.3/802.3u
- 5 Port 10/100 Mbps 自适应以太网接口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 1个USB2.0 数据接口，可连接USB存储设备，还可挂载USB上网卡拨号上网
- 1个MICRO SD(TF)卡接口(128G 可读写)
- 1个PCI-E接口，可挂载3g、4g PCIE模块，也可挂载5g PCIE模块（最高可支持867Mbps，挂载5g PCIE模块时需对硬件做改动）
- 支持RESET功能
- 硬件看门狗功能，保证4G模块与路由系统长时间稳定工作 支持多种加密方式，保证数据的安全传输
- 丰富的软件管理设置

技术参数：

ZBT-WE826-Q 软件规格	
出厂默认设置	IP地址：192.168.8.1 密码：admin
WAN接入方式	PPPoE、动态IP、静态IP
工作模式	路由模式、AP模式、中继模式
DHCP服务器	DHCP服务器；客户端列表；静态地址分配
虚拟服务器	端口转发
可支持系统	Openwrt
安全设置	WPA, WPA2等安全加密模式
DDNS	支持
VPN	支持
WEB主题切换	不支持
带宽控制	支持
静态路由	支持
系统日志	支持
其他实用功能	配置文件导入与导出
	Web软件升级
	4G模块拨号
ZBT-WE826-Q 硬件规格	
主芯片	QCA9531-BL3A
内存	DDR2 128MB
FLASH	SPI 16MB
协议标准	IEEE802.11b/802.11g/802.11n/802.3/802.3u
无线速率	2.4G 300Mbps
工作频段	2.4GHz
无线发射功率	802.11b 18dBm±2dBm
	802.11g 15dBm±2dBm
	802.11n 14dBm±2dBm
接受灵敏度	802.11b: -83dBm@10% PER
	802.11g: -74dBm@10% PER
	802.11n: -68dBm@10% PER
接口	1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
	4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
	1个PCI-E接口；1个SIM卡接口；1个USB 2.0 接口；1个Micro SD 卡接口
LED	依次为Power, PCIE模块指示灯, 2.4G, WAN, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4
按钮	1个Reset按钮
电源适配器	DC 12V/1A
产品最大功耗	< 12W
工作环境	工作温度：0℃ 到 40℃；
	存储温度：-40℃到 70℃；
	工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结
	存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结
配件	电源适配器1PCS、网线长1米1PCS、产品安装指南1PCS
第三方认证	3C认证
包装信息	黑色铁壳 彩盒275*252*65mm